



BOS Edelstahlzargen nach DIN 18111 oder gleichwertig

"Premium Qualität"     "TOP Qualität"

Profil .....

Wandart                     Mauerwerk             Ständerwerk             .....

Einsatzort .....

z.B. Schwimmbad, OP Bereich, Hotel

Ausführung             1-teilig             2-schalig

Material / Oberfläche/  Edelstahl / 1,5 mm     Edelstahl / 2 mm     Edelstahl / 1,5 mm  
Blechstärke            V2A (1.4301)            V2A (1.4301)            V4A (1.4571)

Spiegel vorne / hinten     30 mm / 30 mm     30 mm / 45 mm     ..... mm / ..... mm

Putzwinkel vorne / hinten  10 mm / 10 mm     15 mm / 15 mm     ..... mm / ..... mm

Falzaufschlag (FA)       15 mm             ..... mm

Falztiefe (FT)             28,5 mm (überfäلت)  46,5 mm (stumpf)

..... mm

Fälzung                     Einfachfalz             Doppelfalz

Drückerhöhe (DH)       1050 mm             ..... mm

Meterrissmarkierung     eingestanzt             ..... mm

Bodeneinstand (BE)     30 mm                 ..... mm

Distanzwinkel             an Unterkante Zarge verschraubt

Hohlkammerdichtung     hellgrau             schwarz     weiß     braun

APTK-Lippendichtung     schwarz

Anker                       lose Nagelanker (Mauerwerk)             ..... Stück (V2A)

Bügelanker (Ständerwerk)             ..... Stück (V2A)

Flachstahlanker (2-schalige Zarge)     ..... Stück (V2A)

.....     ..... Stück

Bandaufnahme             BTV 10205             ..... Stück (V2A)

BVN 11165             ..... Stück (V2A)

BVN 11105             ..... Stück (V2A)

BVX 11005             ..... Stück (V2A)

BVN 11165K             ..... Stück (V2A)

.....     ..... Stück

Sonstiges                     .....

Vorgabe     Standard     Wahlweise

Position	Menge / Stück	Bezeichnung

Position	Menge / Stück	RRB (Rohbau-Richtmaß Breite)	RRH (Rohbau-Richtmaß Höhe)	Maulweite