



BOS Edelstahlzargen nach DIN 18111 oder gleichwertig

“Design Qualität” “ (bis 1500 mm Breite)

Profil

Wandart Mauerwerk Ständerwerk

Einsatzort
z.B. Schwimmbad, OP Bereich, Hotel

Ausführung 1-teilig 2-schalig

Material / Oberfläche /
Blechstärke Edelstahl / 1,5 mm V2A (1.4301) Edelstahl / 2 mm V2A (1.4301)

Spiegel vorne / hinten 30 mm / 30 mm 30 mm / 45 mm mm / mm

Putzwinkel vorne / hinten 10 mm / 10 mm 15 mm / 15 mm mm / mm

Falzaufschlag (FA) 15 mm mm

Falztiefe (FT) 28,5 mm (überfäلت) 46,5 mm (stumpf)
 mm

Fälzung Einfachfalz Doppelfalz

Drückerhöhe (DH) 1050 mm mm

Meterrissmarkierung eingestanzt mm

Bodeneinstand (BE) 30 mm mm

Distanzwinkel an Unterkante Zarge verschraubt

Hohlkammerdichtung hellgrau schwarz weiß braun

APTK-Lippendichtung schwarz

Anker lose Nagelanker (Mauerwerk) Stück (verzinkt)

Bügelanker (Ständerwerk) Stück (verzinkt)

Flachstahlanker (2-schalige Zarge) Stück (verzinkt)

..... Stück

Bandaufnahme BTV 10200 Stück (verzinkt)

V8618 Stück (verzinkt)

BVN 11160 Stück (verzinkt)

BVN 11100 Stück (verzinkt)

BVX 11000 Stück (verzinkt)

BVN 11160K Stück (verzinkt)

..... Stück

Sonstiges Stück

Vorgabe Standard Wahlweise

Position	Menge / Stück	Bezeichnung

Position	Menge / Stück	RRB (Rohbau-Richtmaß Breite)	RRH (Rohbau-Richtmaß Höhe)	Maulweite	