



## BOS Edelstahl-Schiebetürzarge oder gleichwertig

"Premium Qualität"     "TOP Qualität"

- Art  OP-Schiebetür     Standard-Schiebetür
- Wandart  Mauerwerk     Ständerwerk
- Einsatzort .....
- z.B. Schwimmbad, OP Bereich, Hotel
- Typ  S.v.d.W. Schiebetür vor der Wand laufend
- wS.v.d.W. Schiebetür vor der Wand laufend Typ "K" (2-schalig)
- S.i.d.N. Schiebetür in der Nische laufend
- Material / Oberfläche/  Edelstahl / 1,5 mm     Edelstahl / 2 mm     Edelstahl / 1,5 mm
- Blechstärke    V2A (1.4301)    V2A (1.4301)    V4A (1.4571)
- Spiegel vorne / hinten  30 mm / 30 mm     ..... mm / ..... mm
- Putzwinkel vorne / hinten  10 mm / 10 mm     ..... mm / ..... mm
- Bodeneinstand (BE)  30 mm     ..... mm
- Distanzwinkel  an Unterkante Zarge verschraubt
- Vorrichtung  Bodenführung
- Anker  lose Nagelanker (Mauerwerk)     ..... Stück (V2A)
- Bügelanker (Ständerwerk)     ..... Stück (V2A)
- Flachstahlanker (2-schalige Zarge)     ..... Stück (V2A)
- .....
- Laufschienenvorrichtung  manuell     elektrisch     .....
- Beschlag  GEZE Perlan 120 (Handbetrieb, Standard)
- Dorma HL 1001 (Handbetrieb)
- Dorma MS 1010 (Automatik)
- Reisinger S2000 (Automatik)
- Reisinger HL (Handbetrieb)
- .....
- Sonstiges  .....

Vorgabe     Standard     Wahlweise

Position	Menge / Stück	Bezeichnung

Position	Menge / Stück	RRB (Rohbau-Richtmaß Breite)	RRH (Rohbau-Richtmaß Höhe)	Maulweite	