



BOS Edelstahl-Schiebetürzarge oder gleichwertig

“Design Qualität” “ (bis 1500 mm Breite)

- Art OP-Schiebetür Standard-Schiebetür
- Wandart Mauerwerk Ständerwerk
- Einsatzort
z.B. Schwimmbad, OP Bereich, Hotel
- Typ S.v.d.W. Schiebetür vor der Wand laufend
 wS.v.d.W. Schiebetür vor der Wand laufend Typ “K” (2-schalig)
 S.i.d.N. Schiebetür in der Nische laufend
 S.i.d.W. Schiebetür in der Wand laufend (nur Standard-Schiebetür)
- Material / Oberfläche/
Blechstärke Edelstahl / 1,5 mm Edelstahl / 2 mm
V2A (1.4301) V2A (1.4301)
- Spiegel vorne / hinten 30 mm / 30 mm mm / mm
- Putzwinkel vorne / hinten 10 mm / 10 mm mm / mm
- Bodeneinstand (BE) 30 mm mm
- Distanzwinkel an Unterkante Zarge verschraubt
- Vorrichtung Bodenführung
- Anker lose Nagelanker (Mauerwerk) Stück (verzinkt)
 Bügelanker (Ständerwerk) Stück (verzinkt)
 Flachstahlanker (2-schalige Zarge) Stück (verzinkt)

- Laufschienvorrichtung manuell elektrisch
- Beschlag GEZE Perlan 120 (Handbetrieb, Standard)
 Dorma HL 1001 (Handbetrieb)
 Dorma MS 1010 (Automatik)
 Reisinger S2000 (Automatik)
 Reisinger HL (Handbetrieb)

- Sonstiges

Vorgabe Standard Wahlweise

Position	Menge / Stück	Bezeichnung

Position	Menge / Stück	RRB (Rohbau-Richtmaß Breite)	RRH (Rohbau-Richtmaß Höhe)	Maulweite	