




BOS Edelstahl-Pendeltürzarge oder gleichwertig

"Premium Qualität" "TOP Qualität"

- Profil Pe
- Wandart Mauerwerk Ständerwerk
- Einsatzort
z.B. Schwimmbad, OP Bereich, Hotel
- Material / Oberfläche/ Blechstärke Edelstahl / 1,5 mm V2A (1.4301) Edelstahl / 2 mm V2A (1.4301) Edelstahl / 1,5 mm V4A (1.4571)
- Spiegel vorne / hinten 30 mm / 30 mm mm / mm
- Putzwinkel vorne / hinten 10 mm / 10 mm mm / mm
- Drückerhöhe (DH) 1050 mm mm
- Meterrissmarkierung eingestanzt mm
- Bodeneinstand (BE) 30 mm mm
- Distanzwinkel an Unterkante Zarge verschraubt
- Anker lose Nagelanker (Mauerwerk) Stück (V2A)
 Bügelanker (Ständerwerk) Stück (V2A)

- Bandaufnahme Pendeltürband 150 mm Stück (V2A)
 Zapfenband Stück (V2A)
 Stück
- Sonstiges

Pe- Zarge



● Vorgabe ○ Standard □ Wahlweise

Position	Menge / Stück	Bezeichnung

Position	Menge / Stück	RRB (Rohbau-Richtmaß Breite)	RRH (Rohbau-Richtmaß Höhe)	Maulweite